



SHOES LINE

HI-TECH VACUUM



MAQUINARIA INTERNACIONAL

iVISION
ITALIAN VACUUM

C/Cantir, 12 - Nave 7 - Pol. Ind. Magarola

08292 Esparreguera - Barcelona

Tel. + 34 934 397 038

www.maquinariainternacional.com

Aspirador industrial

SHOES 160**ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA POLVO DE COURO E TEIXTEIS**

O aspirador Shoes 160 litros é um sistema excelente utilizado no mundo do calçado para a aspiração industrial de lascas, polvo ou resíduos gerados pelas máquinas amoladoras, cardadores ou plainas. Os aspiradores da linha SHOES cobrem praticamente todas as necessidades de aspiração de dejetos em máquinas ferramentas no mundo da fabricação de calçado e o processamento de couro e tecidos, combinando a atenção e o detalhe do desenho com materiais simples e robustos.

**SHOES 160**

Código do produto

POTENCIA	Kw	3	4
FREQUENCIA	Hz	50	50
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ¹	V	400	400
DEPRESSÃO MÁXIMA	mbar	28	60
CAUDAL DE AR MÁXIMO	m ³ / h	3500	2200
DIAMETRO DA BOCA DE ACOPLAGAMENTO	ø mm	160	100
NÚMERO DE BOCAS	n	2	2
CAPACIDADE DO CONTENTOR	L	160	160
DIMENSÕES	H L A cm	180 * 135 * 84	207 * 140 * 97
PESO	Kg	180	205
FILTRO ²	-	Clase M	Clase M

OPCIONAIS

Kit anti estático

Kit anti-incêndios

Start & stop

Versão com cartuchos e limpeza com contracorrente de ar

Ecrã Tátil

Versão Atex 22

KIT DE CONEXÃO

① Conexão

② Grampo (2 unidades)

③ Mangueira

¹ Outras voltagens e frequências disponíveis a pedido² Outros meios filtrantes disponíveis a pedido

Aspirador industrial

SHOES 320**ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA POLVO DE COURO E TEIXTEIS**

O aspirador Shoes 160 litros é um sistema excelente utilizado no mundo do calçado para a aspiração industrial de lascas, polvo ou resíduos gerados pelas máquinas amoladoras, cardadores ou plainas. Os aspiradores da linha SHOES cobrem praticamente todas as necessidades de aspiração de dejetos em máquinas ferramentas no mundo da fabricação de calçado e o processamento de couro e tecidos, combinando a atenção e o detalhe do desenho com materiais simples e robustos. O uso dum pré-filtro ciclónico permite capturar mais de 90% do material aspirado antes que chegue ao filtro principal, evitando assim a sua obstrução e alargando notavelmente a sua direção.

**SHOES 320**

Código do produto

POTENCIA	Kw	3	4	5,5
FREQUENCIA	Hz	50	50	50
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ¹	V	400	400	400
DEPRESSÃO MÁXIMA	mbar	28	60	70
CAUDAL DE AR MÁXIMO	m ³ / h	3500	2200	2500
DIAMETRO DA BOCA DE ACOPLAGEMTO	ø mm	160	100	160
NÚMERO DE BOCAS	n	1	1	1
CAPACIDADE DO CONTENITOR	L	320	160	160
DIMENSÕES	H L A cm	254 * 182 * 162	254 * 182 * 162	254 * 182 * 162
PESO	Kg	440	440	440
FILTRO ²	-	Clase M	Clase M	Clase M

OPCIONAIS

Kit anti estático

Kit anti-incêndios

Start & stop

Versão com cartuchos e limpeza com contracorrente de ar

Ecrã Tátil

KIT DE CONEXÃO

① Conexão

② Grampo (2 unidades)

③ Mangueira

¹ Outras voltagens e frequências disponíveis a pedido² Outros meios filtrantes disponíveis a pedido

MAQUINARIA INTERNACIONAL

C/Cantir, 12 - Nave 7 - Pol. Ind. Magarola

08292 Esparreguera - Barcelona

Tel. + 34 934 397 038

www.maquinariainternacional.com

